

TABELLA n° 1, RIEPILOGATIVA DELLE DISPOSIZIONI PER L'INSTALLAZIONE DI INSEGNE (art. 4 A)
(Quanto sotto riassunto si intende comunque fatto salvo il rispetto di tutte le norme di carattere generale di cui all'art. 3)

| TIPOLOGIA DELLA INSTALLAZIONE | MATERIALI E COLORI INDICATI | COLLOCAZIONE AMMESSA | DIMENSIONI E MISURE AMMESSE | ILLUMINAZIONE AMMESSA | NOTE |
|---|---|---|--|---|--|
| <p>INSEGNE MONOFACCIALI Compresi: Cassonetti luminosi, pannelli opachi, illuminati e non, tubi fluorescenti, insegne a messaggio</p> | <p>Metallo dipinto o smaltato, legno, ceramica, pietra, materiale plastico, vetro</p> | <p>Parte superiore della vetrina, inserite nel terzetto (in mazzetta), salvo casi particolari, in ogni caso solo in corrispondenza del piano terreno</p> | <p>Corrispondenti all'apertura esistente, sporgenza massima cm. 4 sino ad h= cm. 250 e/o in assenza di marciapiede, cm. 15 oltre h. cm. 350 e/o con marciapiede rialzato</p> | <p>Diretta od indiretta, non superiore a 150 candele/mq. Non ammesse: illuminazioni intermittenti, a luce variabile, di colore rosso</p> | <p>In presenza di edifici e/o località sottoposti a vincoli e/e, di pregio, si vedano le norme specifiche.</p> |
| <p>INSEGNE E SIMBOLI MONOFACCIALI A SINGOLI ELEMENTI SCATOLATI REALIZZATI IN MODO DA CONSENTIRE LA VISIONE DEL SUPPORTO SOTTOSTANTE</p> | <p>Metallo dipinto o smaltato materiale plastico, vetro</p> | <p>Parte superiore della vetrina, inserite nel terzetto (in mazzetta), salvo casi particolari, in ogni caso solo in corrispondenza del piano terreno.</p> | <p>Corrispondenti all'apertura esistente, sporgenza massima cm. 4 sino ad h= cm. 250 e/o in assenza di marciapiede, cm. 15 oltre h. cm. 350 e/o con marciapiede rialzato</p> | <p>Singoli elementi luminosi nella parte frontale o retro illuminati non superiore a 150 candele/mq. Non ammesse: illuminazioni intermittenti, a luce variabile, di colore rosso</p> | <p>In presenza di edifici e/o località sottoposti a vincoli e/e, di pregio, si vedano le norme specifiche.</p> |
| <p>INSEGNE MONO O BIFACCIALI A BANDIERA SPORGENTI SU SUOLO PUBBLICO (Ammesse solo per pubblica utilità)</p> | <p>Nel rispetto del Codice della Strada e delle tipologie che contraddistinguono, per legge dello Stato, tali servizi pubblici.</p> | <p>Vedere le norme generali per quanto attiene le installazioni aggettanti su suolo pubblico</p> | <p>Vedere le norme generali per quanto attiene le installazioni aggettanti su suolo pubblico</p> | <p>Diretta od indiretta, non superiore a 150 candele/mq. Non ammesse: illuminazioni intermittenti o con luce variabile, di colore rosso Ammesse le luci intermittenti verdi per le sole farmacie.</p> | <p>In presenza di edifici e/o località sottoposti a vincoli e/e, di pregio, si vedano le norme specifiche.</p> |
| <p>INSEGNE MONO O BIFACCIALI A BANDIERA SPORGENTI ESCLUSIVAMENTE SU SUOLO</p> | <p>Metallo dipinto o smaltato, legno, materiale plastico, vetro</p> | <p>Affisse ai fabbricati, in ogni caso solo in corrispondenza del piano terreno. Sostenute da pali stabilmente infissi nel terreno</p> | <p>Nel rispetto del Codice della Strada e del relativo Regolamento di applicazione.</p> | <p>Diretta od indiretta, non superiore a 150 candele/mq. Non ammesse: illuminazioni intermittenti o con luce variabile, di colore rosso</p> | <p>In presenza di edifici e/o località sottoposti a vincoli e/e, di pregio, si vedano le norme specifiche.</p> |

TABELLA n° 2, RIEPILOGATIVA DELLE DISPOSIZIONI PER L'INSTALLAZIONE DI TARGHE (art. 4 B)
 (Quanto sotto riassunto si intende comunque fatto salvo il rispetto di tutte le norme di carattere generale di cui all'art. 3)

| TIPOLOGIA DELLA INSTALLAZIONE | MATERIALI E COLORI INDICATI | COLLOCAZIONE AMMESSA | DIMENSIONI E MISURE AMMESSE | ILLUMINAZIONE AMMESSA | NOTE |
|-------------------------------|---|--|---|-----------------------|---|
| TARGHE | Metallo dipinto o smaltato, legno, ceramica, pietra, materiale plastico, vetro od altro materiale simile a quello di installazioni preesistenti sullo stesso edificio, queste ultime regolarmente autorizzate. In corrispondenza di supporto lapideo sottostante, obbligo di impiego di materiale trasparente | Accanto al portone od all'ingresso in ogni caso solo in corrispondenza del piano terreno. In presenza di più targhe, queste dovranno essere tra loro coordinate. Non sono ammesse targhe a bandiera. | Misure massime cm. 30 x 40, sporgenza massima cm. 4 rispetto al filo del fabbricato. Le targhe possono essere esclusivamente monofacciali | Nessuna | In presenza di edifici e/o località sottoposti a vincoli e/e, di pregio, si vedano le norme specifiche. |

TABELLA n° 3 RIEPILOGATIVA DELLE DISPOSIZIONI PER L'INSTALLAZIONE DI CARTELLI E CARTELLONI (art. 4 C)

Viste le norme di carattere generale, questo tipo di installazioni dovranno obbligatoriamente essere sottoposti all'esame della Commissione Edilizia.

TABELLA n° 4, RIEPILOGATIVA DELLE DISPOSIZIONI PER L'INSTALLAZIONE DI FRECCE SEGNALETICHE (art. 4 D)
 (Quanto sotto riassunto si intende comunque fatto salvo il rispetto di tutte le norme di carattere generale di cui all'art. 3)

| TIPOLOGIA DELLA INSTALLAZIONE | MATERIALI E COLORI INDICATI | COLLOCAZIONE AMMESSA | DIMENSIONI E MISURE AMMESSE | ILLUMINAZIONE AMMESSA | NOTE |
|--|---|--|--|-----------------------|--|
| FRECCE SEGNALETICHE MONOFACCIALI | Metallo dipinto o smaltato, legno, materiale plastico, vetro. Colori standard giallo e grigio scuro, messaggio disposto su di un massimo di due righe, freccia ben visibile, posta ad una estremità. Ammesso un simbolo di modeste dimensioni. | In corrispondenza di testate e/o porzioni di pareti o frontespizi ciechi. Sostenuti da pali stabilmente infissi nel terreno. In presenza di più frecce segnaletiche, queste dovranno essere tra loro coordinate. Non ammesse entro m. 25 dalle intersezioni. | Sporgenza massima cm. 4 sino ad h= cm. 250 e/o in assenza di marciapiede, cm. 15 oltre h. cm. 350 e/o con marciapiede rialzato. Misure ammesse H cm. 25 x L cm.125, ogni gruppo può essere composto da un massimo di sei frecce. | Nessuna | In presenza di edifici e/o località sottoposti a vincoli e/e, di pregio, si vedano le norme specifiche. Ogni gruppo di frecce segnaletiche potrà contenere una sola freccia per ogni singola attività. |
| FRECCE SEGNALETICHE MONO O BIFACCIALI, A BANDIERA, SPORGENTI SU SUOLO PUBBLICO (Ammessi solo per pubblica utilità) | Nel rispetto del Codice della Strada e delle tipologie che contraddistinguono, per legge dello Stato, tali servizi pubblici. | Vedere le norme generali per quanto attiene le installazioni aggettanti su suolo pubblico . Non ammesse entro m. 25 dalle intersezioni. | Vedere le norme generali per quanto attiene le installazioni aggettanti su suolo pubblico | Nessuna | In presenza di edifici e/o località sottoposti a vincoli e/e, di pregio, si vedano le norme specifiche. Ogni gruppo di frecce segnaletiche potrà contenere una sola freccia per ogni singola attività. |
| FRECCE SEGNALETICHE MONO O BIFACCIALI, A BANDIERA, SPORGENTI ESCLUSIVAMENTE SU SUOLO PRIVATO | Metallo dipinto o smaltato, legno, materiale plastico, vetro Colori standard giallo e grigio scuro, messaggio disposto su di un massimo di due righe, freccia ad una estremità, ammesso un simbolo di modeste dimensioni. | Affisse ai fabbricati, in ogni caso solo in corrispondenza del piano terreno. Sostenuti da pali stabilmente infissi nel terreno . Non ammesse entro m. 25 dalle intersezioni. | Nel rispetto del Codice della Strada e del relativo Regolamento di applicazione. | Nessuna | In presenza di edifici e/o località sottoposti a vincoli e/e, di pregio, si vedano le norme specifiche. Ogni gruppo di frecce segnaletiche potrà contenere una sola freccia per ogni singola attività. |

TABELLA n° 5, RIEPILOGATIVA DELLE DISPOSIZIONI PER L'INSTALLAZIONE DI APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE PRIVATA (art. 4 E)
 (Quanto sotto riassunto si intende comunque fatto salvo il rispetto di tutte le norme di carattere generale di cui all'art. 3)

| TIPOLOGIA DELLA INSTALLAZIONE | MATERIALI E COLORI INDICATI | COLLOCAZIONE AMMESSA | DIMENSIONI E MISURE AMMESSE | ILLUMINAZIONE AMMESSA | NOTE |
|--|---|--|---|---|--|
| APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE PRIVATA | Struttura in ghisa di colore grigio Posizionati in modo da illuminare dall'alto verso il basso. Ove prevista, boccia in vetro opaco. | In corrispondenza delle attività a cui sono funzionali, in ogni caso solo in corrispondenza del piano terreno. In presenza di più apparecchi di illuminazione privata, questi dovranno essere tra loro coordinati. | Sporgenza nella misura minima necessaria a garantire la loro funzionalità. Sporgenza massima cm. 4 sino ad h= cm. 250 e/o in assenza di marciapiede rialzato | Diretta od indiretta, non superiore a 150 candele/mq. Non ammesse: illuminazioni intermittenti, a luce variabile, di colore rosso, scritte e/o marchi. | In presenza di edifici e/o località sottoposti a vincoli e/e, di pregio, si vedano le norme specifiche |

TABELLA n° 6, RIEPILOGATIVA DELLE DISPOSIZIONI PER L'INSTALLAZIONE DITENDE (art. 4 F)
 (Quanto sotto riassunto si intende comunque fatto salvo il rispetto di tutte le norme di carattere generale di cui all'art. 3)

| TIPOLOGIA DELLA INSTALLAZIONE | MATERIALI E COLORI INDICATI | COLLOCAZIONE AMMESSA | DIMENSIONI E MISURE AMMESSE | ILLUMINAZIONE AMMESSA | NOTE |
|---|--|--|--|-----------------------|--|
| TENDE AGGETTANTI SU SUOLO PUBBLICO | Struttura metallica con telo in doppio cotone impermeabilizzato, materiale plastico. Colori: struttura metallica verde o grigia. Telo bianco, beige, marrone. Più tende affisse allo stesso edificio devono essere tra loro coordinate | Vedere le norme generali per quanto attiene le installazioni _aggettanti su suolo pubblico | Vedere le norme generali per quanto attiene le installazioni _aggettanti su suolo pubblico | Nessuna | In presenza di edifici e/o località sottoposti a vincoli e/e, di pregio, si vedano le norme specifiche. Non è ammessa alcuna forma pubblicitaria su tende. |
| TENDE AGGETTANTI SU SUOLO PRIVATO | Struttura metallica con telo in doppio cotone impermeabilizzato, materiale plastico. Colori: struttura metallica verde o grigia. Telo bianco, beige, marrone. Più tende affisse allo stesso edificio devono essere tra loro coordinate | In corrispondenza delle aperture esistenti. Vedere anche le norme generali per quanto attiene le installazioni _aggettanti su suolo pubblico | Vedere le norme generali per quanto attiene le installazioni _aggettanti su suolo pubblico | Nessuna | In presenza di edifici e/o località sottoposti a vincoli e/e, di pregio, si vedano le norme specifiche. Non è ammessa alcuna forma pubblicitaria su tende. |

TABELLA n° 7, RIEPILOGATIVA DELLE DISPOSIZIONI PER L'INSTALLAZIONE DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI E MANUTATTI ANALOGHI (art. 4 G)
 (Quanto sotto riassunto si intende comunque fatto salvo il rispetto di tutte le norme di carattere generale di cui all'art. 3)

| TIPOLOGIA DELLA INSTALLAZIONE | MATERIALI E COLORI INDICATI | COLLOCAZIONE AMMESSA | DIMENSIONI E MISURE AMMESSE | ILLUMINAZIONE AMMESSA | NOTE |
|--------------------------------|---|--|--|---|---|
| DISTRIBUTORI AUTOMATICI | Metallo dipinto o smaltato, legno, materiale plastico. Per le scritte ed i marchi, fare riferimento alle norme valide per le insegne. Devono avere caratteristiche atte a consentire l'immediata comprensione della loro destinazione, riportando le eventuali istruzioni in italiano ed in almeno una lingua | Inseriti nel terzetto (in mazzetta), salvo casi particolari, in ogni caso solo in corrispondenza del piano terreno | Sporgenza nella misura minima necessaria alla loro funzionalità, sporgenza massima cm. 4 sino ad h= cm. 250 e/o in assenza di marciapiede. | Diretta od indiretta, non superiore a 150 candele/mq. Non ammesse: illuminazioni intermittenti, a luce variabile, di colore rosso | In presenza di edifici e/o località sottoposti a vincoli e/e, di pregio, si vedano le norme specifiche. |

TABELLA n° 8, RIEPILOGATIVA DELLE DISPOSIZIONI PER L'INSTALLAZIONE DI ELEMENTI DI ATTREZZATURA PUBBLICA ED ACCESSORI ALLE RETI
(art. 4 H)

Viste le norme di carattere generale, questo tipo di installazioni dovranno obbligatoriamente essere sottoposti all'esame della Commissione Edilizia.